


声 明

1. 报告无本公司检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核无效。
3. 对本检测报告若有异议，请于收到该报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
4. 若由委托单位自送样品的检测，本公司仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经本公司批准的报告复印件应由我公司加盖检测报告专用章确认。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 本报告不得用于商业广告，违者必究。

本公司通讯资料：

公司名称：武汉净澜检测有限公司

公司地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街流芳大道 52 号（武汉·中国光谷文化创意产业园）B 地块 B3 栋 2-5 层

邮政编码：430065

电 话：027-81736778

监测报告

1. 任务来源

受华新水泥（武穴）有限公司委托，武汉净澜检测有限公司承担了华新水泥（武穴）有限公司的废水监测项目。我公司依据国家有关环境监测技术规范和检测标准的相关要求，即组织相关技术人员于 2022 年 6 月 17 日对该项目进行了现场监测。

2. 监测内容

本次采样地址为武穴市田镇华新工业园华新水泥（武穴）有限公司。

(1) 监测点位

废水监测点位信息见表 2-1。

(2) 监测频次

监测 1 天，1 天 3 次。

(3) 监测项目

pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油、石油类、氨氮、总磷，共计 8 项。

表 2-1 废水监测点位信息一览表

| 测点编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
|------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| S1# | 雨水排洪沟 | pH 值、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷 | 3 次/ 天 监测 1 天 |
| S2# | 余热反冲洗污水处理设施出口 | pH 值、悬浮物、化学需氧量、石油类 | |
| S3# | 生活污水处理设施出口 | pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油、氨氮、总磷 | |
| S4# | 湖水污水处理设施出口 | pH 值、悬浮物、化学需氧量、石油类 | |

(4) 监测分析方法、依据及仪器设备

监测分析方法、依据及仪器设备见表 2-2。

表 2-2 监测分析方法、依据及仪器设备一览表

| 监测类别 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 分析仪器设备型号、编号 | 检出限 (mg/L) |
|------|---------|-----------------------------|--|------------|
| 废水 | pH 值 | 电极法 (HJ 1147-2020) | HI98130 数据式 pH/EC/TDS/°C 测量仪 (JLJC-CY-066-11) | -- |
| | 悬浮物 | 重量法 (GB 11901-1989) | HGZF-II/H-101-2 电热恒温鼓 风干燥箱 (JLJC-JC-017-08) ATY 124 电子天平 (JLJC-JC-004-01) | 4 |
| | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 (HJ 505-2009) | SPX-250B-Z 生化培养箱 (JLJC-JC-024-05) | 0.5 |
| | 化学需氧量 | 容量法 (HJ 828-2017) | KHCO _D -12 标准 COD 消解装 置 (JLJC-JC-031-04) | 4 |
| | 动植物油 | 红外分光光度法 (HJ 637-2018) | OIL480 红外分光测油仪 (JLJC-JC-026-02) | 0.06 |
| | 石油类 | | | 0.06 |
| | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009) | V-1500PC 可见分光光度计 (JLJC-JC-012-06) | 0.025 |
| | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-1989) | V-1500PC 可见分光光度计 (JLJC-JC-012-05) | 0.01 |

3. 质量保证与控制措施

- (1) 参与本次监测的人员均持有相关监测项目上岗资格证书；
- (2) 本次监测工作涉及的设备均在检定有效期内，且处于良好的工作状态；
- (3) 本次监测活动所涉及的方法标准、技术规范均为现行有效；
- (4) 采样期间生产及污染治理设施均正常运转、生产工况稳定；
- (5) 样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照环境监测技术规范的要求进行，保证监测数据的有效性和准确性；
- (6) 实验室实施平行双样、控制样（密码样）的质量管理措施；
- (7) 监测数据、报告实行三级审核。

表 3-1 实验室平行样分析结果

| 监测项目 | 平行样结果 | | 相对偏差 (%) | 允许相对偏差 (%) | 结果评价 |
|-----------|-------|-------|----------|------------|------|
| | 平行样 1 | 平行样 2 | | | |
| 总磷 (mg/L) | 0.210 | 0.231 | 4.8 | ≤10 | 合格 |

表 3-2 质控样分析结果

| 样品名称 | 质控编号 | 检测结果 | 浓度范围 | 结果评价 |
|-----------|----------|------|-----------|------|
| 氨氮 (mg/L) | B2007024 | 2.09 | 2.03±0.10 | 合格 |

表 3-3 全程序空白样分析结果

| 监测项目 | 全程序空白样测定值 | 方法检出限 | 结果评价 |
|--------------|-----------|-------|------|
| 化学需氧量 (mg/L) | ND | 4 | 合格 |

备注：（1）ND 表示低于检出限；（2）全程序空白样测定值应小于方法检出限。

4. 监测结果

废水监测结果见表 4-1。

表 4-1 废水监测结果一览表

| 监测 点位 | 监测项目 | 监测结果 (6月17日) | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--|--|
| | | pH 值 (无量纲) | 悬浮物 (mg/L) | 五日生化需 氧量 (mg/L) | 化学需氧量 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 动植物油 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | | |
| 雨水排洪沟 | 第 1 次 | 7.3 | 6 | / | 19 | ND (0.06) | / | 0.241 | 0.267 | | |
| | 第 2 次 | 7.3 | 6 | / | 22 | ND (0.06) | / | 0.244 | 0.281 | | |
| | 第 3 次 | 7.4 | 7 | / | 22 | ND (0.06) | / | 0.254 | 0.256 | | |
| | 日均值或范围 | 7.3~7.4 | 6 | / | 21 | ND (0.06) | / | 0.246 | 0.268 | | |
| 余热反冲洗 污水处理设 施出口 | 第 1 次 | 7.3 | 6 | / | 21 | ND (0.06) | / | / | / | | |
| | 第 2 次 | 7.4 | 6 | / | 19 | ND (0.06) | / | / | / | | |
| | 第 3 次 | 7.4 | 7 | / | 20 | ND (0.06) | / | / | / | | |
| | 日均值或范围 | 7.3~7.4 | 6 | / | 20 | ND (0.06) | / | / | / | | |
| 生活污水处 理设施出口 | 第 1 次 | 7.4 | 8 | 8.3 | 21 | / | ND (0.06) | 1.62 | 0.226 | | |
| | 第 2 次 | 7.5 | 7 | 7.2 | 21 | / | ND (0.06) | 1.69 | 0.240 | | |
| | 第 3 次 | 7.6 | 7 | 8.5 | 20 | / | ND (0.06) | 1.66 | 0.220 | | |
| | 日均值或范围 | 7.4~7.6 | 7 | 8.0 | 21 | / | ND (0.06) | 1.66 | 0.229 | | |

| | | 监测结果 (6月17日) | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 监测 点位 | 监测项目 | pH 值 (无量纲) | 悬浮物 (mg/L) | 五日生化需 氧量 (mg/L) | 化学需氧量 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 动植物油 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) |
| 湖水污水处 理设施出口 | 第 1 次 | 7.6 | 8 | / | 21 | 0.09 | / | / | / |
| | 第 2 次 | 7.4 | 9 | / | 21 | 0.07 | / | / | / |
| | 第 3 次 | 7.5 | 7 | / | 20 | 0.08 | / | / | / |
| | 日均值或范围 | 7.4~7.6 | 8 | / | 21 | 0.08 | / | / | / |
| | 标准限值 | 6~9 | 70 | 30 | 100 | 10 | 20 | 15 | 0.5 |

本次监测, 雨水排洪沟中 pH 值、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷监测结果, 生活污水处理设施出口中 pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油、氨氮、总磷监测结果, 余热反冲洗污水处理设施出口、湖水污水处理设施出口中 pH 值、悬浮物、化学需氧量、石油类监测结果均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 2 一级标准限值要求。

备注: “/” 表示未检测; “ND(检出限)” 表示低于检出限。

报告结束



张茶

编制

2022-06-24

日期

张超

审核

2022-06-24

日期

罗启新

签发

2022-06-24

日期

